



Equilibreuse

F685 / AC600440

Utilisation VL-VUL

+ SONAR et LASER de POSITION

- ✓ Frein électromagnétique pour le blocage de la roue
- ✓ Pige instrumentée et mesure automatique du déport et du diamètre des jantes
- ✓ Mesure automatique de la largeur via Sonar et VDD (Breveté),
- ✓ **Visuel de position de masse à 6 heures par LASER**
- ✓ Programmes statique, dynamique, **masses cachées et optimisation pneu/jante**
- ✓ De 10" à 30"
- ✓ Roues jusqu'à 75 kg
- ✓ Précision jusqu'à 1 gramme
- ✓ Cycle de mesure 4,7 sec
- ✓ Kit de 3 cônes

LES PLUS :

- **Frein électrique**
- **Programme AWA (Brevet)**

EN OPTION :

- Kit plateau universel
- Kit 4x4, cônes spécifiques



Equilibreuse

F380PRO / AC600439

Utilisation VL-VUL

+ FREIN ELECTROMAGNETIQUE

- ✓ Equilibreuse de roues basse vitesse très intuitive
- ✓ Programmes statique, dynamique **et masses cachées**
- ✓ Mesure automatique du déport et du diamètre des jantes
- ✓ Calcul automatique de la largeur via Sonar virtuel et VDD (Breveté),
- ✓ Frein électromagnétique pour le blocage de la roue
- ✓ De 10" à 28"
- ✓ Roues jusqu'à 75 kg
- ✓ Précision jusqu'à 1 gramme

EN OPTION :

- Kit plateau universel
- Kit 2 roues, kit 4x4, cônes spécifiques